

teraz nie przeoczysz niczego

fortec

Kamera kolorowa wandaloodporna

o standardowej rozdzielczości **CDVH-513S-IR**

Kolorowa kamera kopułowa w obudowie wandaloodpornej. Kamera posiada system automatycznego przełączania się w tryb czarno-biały przy słabym oświetleniu. Zastosowanie: kamera dedykowana do pracy w zmiennych i słabych warunkach oświetleniowych, przeznaczona do montażu na zewnątrz. Szelność **IP55**.



kolorowa



dzień/noc



1/3" CCD



Super HAD



3,5-8mm

ogniskowa



IR



450 linii TV



BNC x1

wyjście video



12 VDC/24VAC

zasilanie



-10°~

+50°

temp.pracy



IP 55

szelność



- automatyczne przełączanie w tryb cz/b przy słabym oświetleniu;
- obudowa wandaloodporna;
- przetwornik: CCD 1/3" Sony Super HAD;
- rozdzielczość: 450 linii TV;
- czułość: 0,81Lux / F1.2;
- zintegrowany obiektyw, ogniskowa: 3,5-8mm;
- automatyczny współczynnik wzmocnienia (AGC);
- kompensacja światła tylnego (BLC);
- zasilnie: 12VDC;
- szelność: IP55.

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b
31-831 Kraków
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:
www.fortec.pl

teraz nie przeoczysz niczego

fortec

Specyfikacja techniczna

System TV	PAL	Kompensacja światła tylnego	TAK
Przetwornik	1/3" Sony Super HAD	Balans bieli	Automatyczny
Mocowanie obiektywu	C / CS	Automatyczna regulacja wzmocnienia	18dB Max
Ogniskowa	3.5-8 mm	Zasilanie	12 VDC
Ilość pikseli	-	Pobór prądu	160 mA
Czułość	0.1 Lux / F 1.2	Wymiary	135 (L) x 135 (W) x 95 (H) mm
Wyjście video	BNC 1.0 vp-pl/75 Ohm	Temperatura pracy	-10 °C ~ +50 °C
Rozdzielczość	450 linii TV	Temperatura przechowywania	-40 °C ~ +60 °C
Współczynnik S/N	> 50 dB	Zastosowanie	Kamera zewnętrzna
Migawka elektroniczna AES	1/50 ... 1/100 000 sek	Szczelność	IP 55
		Obudowa	Wandaloodporna

* SuperHAD - nowatorska technologia produkcji przetworników CCD opracowana przez Firmę Sony
Specjalna konstrukcja soczewek nadlanych na każdy piksel umożliwia poprawienie czułości kamery, zwiększenie dynamiki oraz zniwelowanie efektu flary (przeświecenie powstające przy bardzo jaskrawych, małych punktach świecących)

** DynaView- przetwornik pozwalający na zachowanie czytelności obrazu nawet przy silnym prześwietleniu pewnych części kadru.

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b
31-831 Kraków
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:

www.fortec.pl

