

## Rejestrator 5w1 4 kanałowy FV-PVR-4004-1

# FV-PVR-4004-1



### PARAMETRY GŁÓWNE

Liczba wejść wideo	<b>4</b>
Obsługiwane standardy	<b>CVI / AHD / TVI / CVBS / IP</b>
Maks. rozdzielczość	<b>4 Mpix (2560 × 1440)</b>
Max. bitrate	<b>32-Kbps - 6Mbps (pojedynczy kanał)</b>
Dysk twardy - Ilość slotów	<b>1 szt.</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>BRAK</b>

### PEŁNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

#### Parametry podstawowe rejestratora

Liczba wejść wideo	<b>4</b>
Obsługiwane standardy	<b>CVI / AHD / TVI / CVBS / IP</b>
Maks. rozdzielczość	<b>4 Mpix (2560 × 1440)</b>
Max. bitrate	<b>32-Kbps - 6Mbps (pojedynczy kanał)</b>
Dysk twardy - Ilość slotów	<b>1 szt.</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>BRAK</b>

#### Parametry nagrywania i odtwarzania

Kompresja wideo	<b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b>
Kompresja audio	<b>G.711U</b>
Wielokanałowe odtwarzanie	<b>Maksymalnie z 4 kanałów</b>

#### Parametry sieciowe

Ethernet	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Dane logowania login/hasło	<b>admin/ hasło należy ustawić przy pierwszym logowaniu</b>
Oprogramowanie CMS	<b>IVMS 4200</b>
Podgląd mobilny	<b>Guarding Vision</b>
Maks. liczba użytkowników	<b>128 użytkowników zalogowanych zdalnie</b>
Onvif	<b>ONVIF, HIKVISION</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</b>
Port HTTP	<b>Tak</b>
Port TCP/IP	<b>Tak</b>

#### Złącza

Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych [TB]	<b>6</b>
USB	<b>2 x USB 2.0</b>
Wyjście HDMI	<b>1 szt., obsług. rozdzielcz. 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz</b>
Wyjście VGA/D-Sub	<b>1 szt., obsług. rozdzielcz. 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz</b>
Wyjście BNC	<b>1 szt., BNC(1.0Vp-p,75Ω), rozdzielczość PAL:704x576,NTSC:704x480</b>
RS485	<b>TAK</b>

#### Pozostałe

Zasilanie	<b>12V DC</b>
Pobór mocy	<b>≤ 6W (bez dysków twardych)</b>
Temperatura pracy	<b>-10 °C to +55 °C</b>



# KARTA KATALOGOWA

Teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**<sup>®</sup>

| [WWW.FORTEC.PL](http://WWW.FORTEC.PL) |

Wilgotność otoczenia	<b>10%~90%</b>
Wymiary	<b>315 mm × 242 mm × 45 mm</b>
Waga	<b>≤ 1.16 kg</b>