

Rejestrator sieciowy 32 kan Hikvision DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4

PARAMETRY GŁÓWNE

Liczba wejść wideo	32
Ilość kanałów	32
Maks. rozdzielczość	8 Mpix
Wyjścia wideo	1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
Max. bitrate	256Mbps/160Mbps
Dysk twardey - Ilość slotów	4 (max 24TB)
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4



PEŁNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

Parametry podstawowe rejestratora

Liczba wejść wideo	32
Ilość kanałów	32
Maks. rozdzielczość	8 Mpix
Wyjścia wideo	1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
Dysk twardey - Ilość slotów	4 (max 24TB)
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4

Złącza

USB	2xUSB 2.0/ 1xUSB 3.0
Wejścia audio	TAK
Wyjścia audio	TAK
RS485	TAK

Parametry sieciowe

Max. bitrate	256Mbps/160Mbps
Kodowanie wideo	H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB
Oprogramowanie CMS	iVMS-4200
Podgląd mobilny	HIK-Connect
Przeglądarki	IE, Firefox, Chrome, Safari
Onvif	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Parametry nagrywania i odtwarzania

Kompresja wideo	H.264 H.264+ H.265 H.265+
Wielokanałowe odtwarzanie	16 kanałów

Pozostałe

Pobór mocy	≤20 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10 ~ +55
Wilgotność otoczenia	10 % ~ 90 %
Wymiary	445 × 390 × 70 mm
Waga	5 kg

