

Rejestrator sieciowy 16 kanałowy IPR 1601 HORNET II

IPR 1601 HORNET II



PARAMETRY GŁÓWNE

Ilość kanałów	16
Wyjścia wideo	1x VGA, 1xHDMI, 1x BNC
Max. bitrate	160 Mbit/s
Dysk twardy - Ilość slotów	2 szt.
Wejścia/wyjścia alarmowe	8/3
Porty PoE	BRAK

PEŁNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

Parametry podstawowe rejestratora

Ilość kanałów	16
Wyjścia wideo	1x VGA, 1xHDMI, 1x BNC
Max. bitrate	160 Mbit/s
Dysk twardy - Ilość slotów	2 szt.
Porty PoE	BRAK

Parametry nagrywania i odtwarzania

Kompresja wideo	H.264
Kompresja audio	G.711A

Parametry sieciowe

Ethernet	RJ45(10/100/1000Mbps)
Default IP	192.168.1.88
Dane logowania login/hasło	admin / 123456
Podgląd mobilny	VSS MOBILE
Przeglądarki	IE, Google Chrome (dodatek IE Tab)
Język interfejsu WEB	polski
Onvif	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UpnP,P2P,3G
Port HTTP	domyślnie 80
Port TCP/IP	domyślnie 8000
Port UDP	domyślnie 8001
Port RTSP	domyślnie 554
Ścieżka strumienia RTSP	rtsp://[IP]:[Port]/H264?ch=[*]&subtype=[*]

Złącza

Złącze e-SATA	Nie
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych [TB]	Nieograniczona
USB	2 x USB 2.0
Wyjście HDMI	Tak
Wyjście VGA/D-Sub	Tak
Wyjście BNC	TAK
Wejścia audio	TAK
Wyjścia audio	TAK
RS485	NIE
Wejścia/wyjścia alarmowe	8/3

Pozostałe

Zasilanie	12V DC
-----------	---------------



teraz nie przeczyasz niczego

fortec[®]

Maksymalny pobór prądu	3,3A
Pobór mocy	10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C □ 55°C
Wilgotność otoczenia	10% □ 90% RH
Wymiary	360x260x48 (mm)
Waga	2 kg (bez HDD)